

תחזוקה שנתית של עץ הדק יכולה בהחלט לתרום להארכת שנות חיי הדק ולשימור יופיו של עץ הדק בכך שנשמר הזוהר הטבעי שיש לעץ דק כשהוא חדש ורענן. קרינת אולטרא סגול הנובעת מקרני השמש המכילות את קרני ה UV עשויה לגרום לשחיקה של משטח הדק, שחיקה אשר באה לידי ביטוי בהתכהות צבע הדק עד לנטייה של גוון שחרחר. לכן מציאות זו מחייבת חידוש דק אחת לשנה.

להלן ההוראות המדויקות לחידוש וניקוי הדק:

- טיפול ראוי של עצי דק יתחיל בניקוי דק, בשלב הראשוני מזיזים את הריהוט ואת הצמחייה. אם מדובר בעציצים נייחים כדאי מאוד לכסותם באמצעות כיסוי ניילון על מנת להגן עליהם מפני הלחץ וחומרי הניקוי בהם תעשה שימוש במהלך ניקוי הדק.
- כעת בדקו באופן זהיר ונסו למצוא קורות דק אשר החל בהם תהליך ריקבון ויש להחליפם. עשו שימוש בצינור מים עם חיבור של זרבובית ספריי ובאמצעות זרם חזק של המים הסירו את האבק והלכלוך מרצפת הדק, חשוב לתת תשומת לב רבה לכל סדק ובקע שיש על גבי קורות העץ כיוון שאלו יכולים לאגור בוץ ועובש. קרצפו את הדק באמצעות תערובת של חומר ניקוי כביסה ומים. קרצף באזורים קטנים ושטפו עם מים נקיים במהלך עבודת ניקוי הדק.

- את כתמי העובש ניתן להסיר באמצעות תערובת של חמישית מלבין כלור וארבע

חמישיות מים. בדקו מדגמי באזור אחד צדדי כיוון שחלק מעצי הדק עשויים להיות רגישים לחומרים שונים. אם אתם נתקלים במצב שבו המלבין הכלור מכה את צבעו של הדק, כדאי לנסות חומרי ניקוי לדק כגון Wood cleaner: של חברת פלוד אשר אמור לספק פתרון.



- נוטלים כלי שאינו עשוי ממתכת מערבבים את חומר הניקוי לפי הנחיות היצרן: ערבבו את החומר היטב דללו עד יחס של 1:5 עם מים למרוח באמצעות מטאטא קשה, להמתין כ- 15/20 דקות.
- אפשרו לחומר הניקוי להתייבש ולאחר מכן שטפו את הדק באמצעות מים נקיים רצוי עם לחץ מים גבוהה. חשוב לשמור על אמצעי הזהירות כשעושים שימוש בחומרים המכילים חומרים פעילים כגון: חומצות, יש להקפיד על כפפות ומגן עיניים
- הכי חשוב – יש לקרוא את הנחיות היצרן ואת האזהרות המצוינות על תווית מיכל הניקוי עוד לפני השימוש בחומר ניקוי!
- חומר ניקוי ייעודי יספק את הגימור הנדרש. כמובן ששוב נזכיר שיש לעקוב אחר הוראות ואזהרות היצרן המופיעים ע"ג תווית ההנחיות.
- חומרי הניקוי וחומרי האיטום תפקידם להגן על דקים מפני פגיעות עתידיות של מזג האוויר, בעיקר מפני קרני השמש. חומר האיטום מציע הגנת UV, הגנה מפני היווצרות עובש בכך שהוא דוחה היווצרות מים.
- חשוב לרכוש חומר איטום לדק על בסיס שמן או מים אשר לא רק יגנו על המשטח אלא בנוסף ישקעו בתוך העץ. חומרי איטום וחומרי ניקוי כתמים זמינים ע"ב מים וע"ב שמן.
- דק יוכל לעבור שימון רק לאחר 48 שעות לאחר הניקוי וזאת רק אם הדק נוקה בחומר ניקוי כתמים ע"ב מים. לעומת זאת גימור ע"ב שמן יזדקק לפחות תחזוקה ופחות איטום מחדש מאשר חומר ניקוי ע"ב מים. תוכל לעשות שימוש במברשת צבע, רולר או מתז ספרי לטובת חומר הניקוי וחומר האיטום כאשר מתז הספרי יספק את התוצאה החלקה ביותר.

#### ניתן גם לצפות ב-2 סרטונים הבאים ביוטיוב:

1. "עץ ועצה סרטון הדרכה מס' 1 – מדריך לניקוי וחידוש דק עץ"
2. "עץ ועצה סרטון הדרכה מס' 2 – לצביעת ושימון דק עץ"